

Marcado CE EP Aquacoat



KRYPTON CHEMICAL SL
Martí i Franquès. Pol. Ind. Les Tàpies
E-43890 l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)

22

EN 13813 SR-B4,0-AR0,5-IR14,7

Recubrimiento/revestimiento a base de resina sintética

Reacción al fuego	B_s1
Emisión de sustancias corrosivas	SR
Permeabilidad al agua	NPD
Resistencia al desgaste (BCA)	AR 0,5
Resistencia a tracción	B 4,0
Resistencia al impacto	IR 14,7
Aislamiento acústico	NPD
Absorción acústica	NPD
Resistencia térmica	NPD
Resistencia química	NPD

CE Marking EP Aquacoat



KRYPTON CHEMICAL SL
Martí i Franquès. Pol. Ind. Les Tàpies
E-43890 l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)-Spain

22

EN 13813 SR-B4,0-AR0,5-IR14,7

Synthetic resin coating

Fire resistance	B _{s1}
Emission of corrosive substances	SR
Water permeability	NPD
Wear resistance (BCA)	AR 0,5
Tensile strength	B 4,0
Impact resistance	IR 14,7
Acoustic insulation	NPD
Acoustic absorption	NPD
Thermal resistance	NPD
Chemical resistance	NPD

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

MARCADO CE DE PRODUCTOS DE PASTAS AUTONIVELANTES BAJO LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

El fabricante

Krypton Chemical SL

c. Martí i Franquès. Polígon Industrial les Tàpies
43890-L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)
Tel. 977 822 245, Fax: 977 823 977, rayston@kryptonchemical.com


declara que el producto:

EP Aquacoat (Recubrimiento/revestimiento a base de resina sintética)

Cumple como: **EN 13813 SR-B4,0-AR0,5-IR14,7**

Según las disposiciones del Anexo ZA de la norma EN 13813:2002 dentro del límite prescrito para su utilización, aplicando las directrices para el ensayo de tipo inicial prescrito en la vigente norma.

Reacción al fuego	B _{s1}
Emisión de sustancias corrosivas	SR
Permeabilidad al agua	NPD
Resistencia al desgaste (BCA)	AR 0,5
Resistencia a tracción	B 4,0
Resistencia al impacto	IR 14,7
Aislamiento acústico	NPD
Absorción acústica	NPD
Resistencia térmica	NPD
Resistencia química	NPD


Krypton
Chemical SL
B-43568690
C/ Martí i Franquès, 12 · P.I. Les Tàpies
43890 L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)
Tel. 977 822 245 · Fax 977 823 977
www.raystonpu.com


Raul Fernandez

Director técnico Krypton Chemical SL

Esta declaración de conformidad se ha elaborado siguiendo las disposiciones de la edición vigente de la norma EN13813:2002. Esta declaración anula las anteriores.

Página 1 de 1

Prohibida la reproducción o difusión sin autorización previa de Krypton Chemical SL

DECLARATION OF PERFORMANCE

CE MARKING OF SELF-LEVELING PRODUCTS UNDER THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE OF THE EUROPEAN UNION

Manufacturer:

Krypton Chemical SL

c. Martí i Franquès. Polígon Industrial les Tàpies
43890-L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)
Tel. 977 822 245, Fax: 977 823 977, rayston@kryptonchemical.com

Declares that product:

EP Aquacoat (Synthetic resin coating)

Complies with: **EN 13813 SR-B4,0-AR0,5-IR14,7**

According to provisions of Annex ZA of EN 13813:2002 within its application limits.

Fire resistance	B_f s1
Emission of corrosive substances	SR
Water permeability	NPD
Wear resistance (BCA)	AR 0,5
Tensile strength	B 4,0
Impact resistance	IR 14,7
Acoustic insulation	NPD
Acoustic absorption	NPD
Thermal resistance	NPD
Chemical resistance	NPD



Raul Fernandez

Technical Manager Krypton Chemical SL

Date of issue: 26/6/2014

This Declaration of Performance conforms to standard EN13813:2002 currently in force. This Declaration supersedes previous versions.

Page 1 de 1

Reproduction forbidden without authorization of Krypton Chemical SL.