

Marcado CE Impermax Aqua 2K



KRYPTON CHEMICAL SL
Martí i Franquès. Pol. Ind. Les Tàpies
E-43890 l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)

39

EN 1504-2:2005

Protección superficial del hormigón

Adherencia por tracción directa	2.1 MPa (cargas con tráfico)
Permeabilidad al vapor de agua	Sd = 24 (Clase II)
Permeabilidad al agua líquida	0.013 kg/m² h^{0.5} (cumple)

CE Marking Impermax Aqua 2K



KRYPTON CHEMICAL SL
Martí i Franquès. Pol. Ind. Les Tàpies
E-43890 l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)-Spain

39

EN 1504-2:2005

Protection of concrete structures

Adhesion test by pull-off test	2.1 MPa
Water vapour permeability	Sd = 24 (Class II)
Liquid water permeability	0.013 kg/m² h^{0.5} (compliant)

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

MARCADO CE DE PRODUCTOS DE PASTAS AUTONIVELANTES BAJO LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

El fabricante

Krypton Chemical SL

c. Martí i Franquès. Polígon Industrial les Tàpies
43890-L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)
Tel. 977 822 245, Fax: 977 823 977, rayston@kryptonchemical.com

Declara que el producto:

Impermax Aqua 2K (Protección superficial del hormigón)

Cumple como: **EN 1504-2:2005**

Según las disposiciones del Anexo ZA de la norma EN 1504-2:2005 dentro del límite prescrito para su utilización, aplicando las directrices para el ensayo de tipo inicial prescrito en la vigente norma.

Adherencia por tracción directa	2.1 MPa (cargas con tráfico)
Permeabilidad al vapor de agua	Sd = 24 (Clase II)
Permeabilidad al agua líquida	0.013 kg/m² h^{0.5} (cumple)

 **Krypton
Chemical SL**
B-43568690
C/ Martí i Franquès, 12 - P.I. Les Tàpies
43890 L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)
Tel. 977 822 245 Fax 977 823 977
www.raystonbu.com



Raul Fernandez

Director técnico Krypton Chemical SL

Esta declaración de conformidad se ha elaborado siguiendo las disposiciones de la edición vigente de la norma EN13813:2002. Esta declaración anula las anteriores.

Página 1 de 1

Prohibida la reproducción o difusión sin autorización previa de Krypton Chemical SL

DECLARATION OF PERFORMANCE

CE MARKING OF SELF-LEVELING PRODUCTS UNDER THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE OF THE EUROPEAN UNION

Manufacturer

Krypton Chemical SL

C. Martí i Franquès. Polígon Industrial les Tàpies
43890-L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)
Tel. 977 822 245, Fax: 977 823 977, rayston@kryptonchemical.com

Declares that product:

Impermax Aqua 2K (Protection of concrete structures)

Complies with: **EN 1504-2:2005**

*According to the provisions of Annex ZA of EN 1504-2:2005 within the limit prescribed for its use,
applying the guidelines for the initial type test prescribed in the current standard.*

Adhesion test by pull-off test	2.1 MPa
Water vapour permeability	Sd = 24 (Class II)
Liquid water permeability	0.013 kg/m² h^{0.5} (compliant)

 **Krypton
Chemical SL**
B-43568690
C/ Martí i Franquès, 12 - P.I. Les Tàpies
43890 L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)
Tel. 977 822 245 Fax 977 823 977
www.raystonpu.com



Raul Fernandez

Technical manager Krypton Chemical SL

This Declaration of Performance conforms to Standard EN13813:2002 currently in force. This Declaration supersedes previous versions.

Page 1 of 1

Reproduction forbidden without our authorization of Krypton Chemical SL