

Marcado CE Impermax Cold Polyurea



KRYPTON CHEMICAL SL
Martí i Franquès. Pol. Ind. Les Tàpies
E-43890 l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)

40

EN 1504-2:2005

Protección superficial del hormigón

Adherencia por tracción directa	5.7 MPa
Permeabilidad al vapor de agua	u=2000, 14 g/m2 día
Elasticidad	600%

CE Marking Impermax Cold Polyurea



KRYPTON CHEMICAL SL
Martí i Franquès. Pol. Ind. Les Tàpies
E-43890 l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)-Spain

40

EN 1504-2:2005

Protection of concrete structures

Adhesion test by pull-off test

5.7 MPa

Water vapour permeability

u=2000, 14 g/m² day

Elasticity

600%

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

MARCADO CE DE PRODUCTOS DE PASTAS AUTONIVELANTES BAJO LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

El fabricante

Krypton Chemical SL

c. Martí i Franquès. Polígon Industrial les Tàpies
43890-L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)
Tel. 977 822 245, Fax: 977 823 977, rayston@kryptonchemical.com

Declara que el producto:

Impermax Cold Polyurea (Protección superficial del hormigón)

Cumple como: **EN 1504-2:2005**

Según las disposiciones del Anexo ZA de la norma EN 1504-2:2005 dentro del límite prescrito para su utilización, aplicando las directrices para el ensayo de tipo inicial prescrito en la vigente norma.

Adherencia por tracción directa	5.7 MPa
Permeabilidad al vapor de agua	u=2000, 14 g/m2 día
Elasticidad	600%



Raul Fernandez

Director técnico Krypton Chemical SL

Esta declaración de conformidad se ha elaborado siguiendo las disposiciones de la edición vigente de la norma EN13813:2002. Esta declaración anula las anteriores.

Página 1 de 1

Prohibida la reproducción o difusión sin autorización previa de Krypton Chemical SL

DECLARATION OF PERFORMANCE

CE MARKING OF SELF-LEVELING PRODUCTS UNDER THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE OF THE EUROPEAN UNION

Manufacturer

Krypton Chemical SL

C. Martí i Franquès. Polígon Industrial les Tàpies
43890-l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)
Tel. 977 822 245, Fax: 977 823 977, rayston@kryptonchemical.com

Declares that product:

Impermax Cold Polyurea (Protection of concrete structures)

Complies with: **EN 1504-2:2005**

*According to the provisions of Annex ZA of EN 1504-2:2005 within the limit prescribed for its use,
applying the guidelines for the initial type test prescribed in the current standard.*

Adhesion test by pull-off test	5.7 MPa
Water vapour permeability	u=2000, 14 g/m² day
Elasticity	600%


Krypton
Chemical SL
B-43568690
C/ Martí i Franquès, 12 - P.I. Les Tàpies
43890 L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)
Tel. 977 822 245 Fax 977 823 977
www.raystonpu.com


Raul Fernandez

Technical manager Krypton Chemical SL

This Declaration of Performance conforms to Standard EN13813:2002 currently in force. This Declaration supersedes previous versions.

Page 1 of 1

Reproduction forbidden without our authorization of Krypton Chemical SL